



DO379WW05DA

DUCA 7W 3000K 36° DALI



Spot encastré rond orientable.
Réflecteur basse luminance.
Anneau réducteur de faisceau.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L90B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,398 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO379WW05DA

DUCA 7W 3000K 36° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	700 lm
Flux lumineux luminaire	395 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	56,43 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	78 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373346766
----------	---------------