



## DO380NW30

## DUCA 7W 4000K 24° DIM



Spot encastré rond orientable.  
 Réflecteur basse luminance.  
 Anneau réducteur de faisceau.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L90B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,388 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO380NW30

## DUCA 7W 4000K 24° DIM

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	720 lm
Flux lumineux luminaire	485 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	69,29 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

### ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	78 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373346629
----------	---------------