


DO393SW30DA

DUCA POWER 13W 2700K 30° DALI



Spot encastré rond orientable.
Réflecteur basse luminance.
Anneau réducteur de faisceau.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L90B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	115 mm
Hauteur	87 mm
Poids net	0,511 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO393SW30DA

DUCA POWER 13W 2700K 30° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1260 lm
Flux lumineux luminaire	535 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	41,15 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	13 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	100 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE


Code EAN	5411373348401
----------	---------------



PHASE CUT DIMMING



DALI DIMMING



PUSH DIMMING MAX 20 DRIVERS, 25m.

