



DO464WW30

ABY 3 RD 15W 1300Lm 3000K 45° DIM



Spot encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	98 mm
Hauteur	88 mm
Poids net	0,49 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

ABY 3 RD

DO464WW30

ABY 3 RD 15W 1300Lm 3000K 45° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1300 lm
Flux lumineux luminaire	1150 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	76,67 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 21

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	92 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



EMBALLAGE

Code EAN	5411373357625
----------	---------------