



## DO465NW05

## COPE RD 7W 800Lm 4000K 36° DIM



Spot encastré rond fixe.  
 Réflecteur basse luminance.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	80 mm
Hauteur	47 mm
Poids net	0,2 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO465NW05

## COPE RD 7W 800Lm 4000K 36° DIM

## OPTIQUE









Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	800 lm
Flux lumineux luminaire	645 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	92,14 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

## ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 15V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

## INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	60 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



## EMBALLAGE

Code EAN	5411373357670
----------	---------------