


DO50230

SILK RDX WARM 6W 530Lm 36° DIM



Spot encastré rond orientable.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Double bornier automatique.
 Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur fin de phase.
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

WEB



GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Blanc mat |
| Diamètre | 76 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Poids net | 0,23 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 30° |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

SILK RDX WARM

DO50230

SILK RDX WARM 6W 530Lm 36° DIM

OPTIQUE


| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Température de couleur | Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 530 lm |
| Flux lumineux luminaire | 430 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 71,67 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 19 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|--|
| Puissance lumineuse | 6 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 350mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 350mA 18V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Compatible avec variateur fin de phase |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------|--|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Diamètre d'encastrement | 68 mm |
| Profondeur d'encastrement | 75 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé. |



EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373362247 |
|----------|---------------|