



DO53330

ALEX RDX 6W 700Lm 60° IP65 DIM



Spot encastré rond orientable 4 en 1.
 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.
 Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	0,23 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	25°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO53330

ALEX RDX 6W 700Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	700 lm
	510 lm 575 lm 530
Efficacité lumineuse lumineuse	95,83 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	260mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 260mA 18V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	45 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367570
----------	---------------

