


DO538NW17DA

LYON 1 R 15W 1875Lm 4000K 60° IP44 DALI



Downlight encastré rond fixe.  
Réflecteur basse luminance.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Argent
Diamètre	110 mm
Hauteur	75 mm
Poids net	0,42 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO538NW17DA

## LYON 1 R 15W 1875Lm 4000K 60° IP44 DALI

## OPTIQUE




Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1920 lm
Flux lumineux luminaire	1625 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	108,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim

## INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	95 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C



## EMBALLAGE

Code EAN	5411373370921
----------	---------------