



DO54405

BRAVA RD-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM



Spot encastré rond fixe 3 en 1.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Double bornier automatique.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Dimmable.
Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Noir mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	46 mm
Poids net	0,1554 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO54405

BRAVA RD-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	680 lm
	560 lm 615 lm
Efficacité lumineuse luminaire	123 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 29
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.
Plage de température ambiante	-20°C +35°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371409
----------	---------------

