



DO560WW31

RETI 1 RX 18W 3000K 1620Lm 80°



Downlight semi-encastré rond orientable.
 Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Or brossé |
| Diamètre | 125 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Poids net | 1 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 45° |
| Angle de rotation | 350° |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

DO560WW31

RETI 1 RX 18W 3000K 1620Lm 80°

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | 80 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 1620 lm |
| Flux lumineux luminaire | 1490 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 82,78 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 24 |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|------------------------|
| Puissance source(s) | 16,2 W W |
| Puissance luminaire | 18 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 450mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 450mA 36V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 20 |
| Facteur de puissance λ | 0,95 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Diamètre d'encastrement | 115 mm |
| Profondeur d'encastrement | 70 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -20°C +40°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373373083 |
|----------|---------------|