

DO56905

TIGA 3 RD EVO 21W 3525Lm 110° IP44 DIM



Downlight encastré rond fixe.
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Fixation par ressorts.
Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus.
Peut être recouvert par un isolant déroulé, convertisseur compris.
Double bornier automatique.
Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Noir mat
Diamètre	240 mm
Hauteur	31,5 mm
Poids net	0,504 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

TIGA 3 RD EVO

DO56905

TIGA 3 RD EVO 21W 3525Lm 110° IP44 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6000K
Température de couleur réglable	
	3525 lm
	2800 lm 2800 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	133,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 25
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	19,5 W W
Puissance lumineuse	21 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	160mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 160mA 132V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	30
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	225 mm
Profondeur d'encastrement	30 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +30°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377654
----------	---------------