


DO57381

ELENA S RDH 4W 330Lm 45° IP65 DIM



Spot encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Noir
Longueur	41 mm
Largeur	41 mm
Diamètre	41 mm
Hauteur	53,8 mm
Poids net	0,143 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO57381

ELENA S RDH 4W 330Lm 45° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	330 lm
	206 lm 233 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	58,25 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	3 W W
Puissance lumineuse	4 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	165mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 165mA 18V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	35
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	35 mm
Profondeur d'encastrement	75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373379498
----------	---------------