


DO57517

ELENA M RDX 6W 460Lm 40° IP65 DIM



Spot encastré rond orientable.  
Réflecteur basse luminance.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Fixation par ressorts.  
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.  
Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.  
Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h  |
| Matière corps | Aluminium         |
| Couleur       | Noir mat - Argent |
| Longueur      | 62,5 mm           |
| Largeur       | 62,5 mm           |
| Diamètre      | 62,5 mm           |
| Hauteur       | 61 mm             |
| Poids net     | 0,18 kg           |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 20°          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## DO57517

## ELENA M RDX 6W 460Lm 40° IP65 DIM

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique clair                                       |
| Angle de rayonnement            | 40 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 460 lm                                                |
|                                 | 365 lm 420 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 70 lm/W                                               |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 4,5 W W                        |
| Puissance lumineuse                               | 6 W W                          |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 250mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 245mA 18V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Oui                            |
| Type de variation                                 | Dimmable coupure de phase      |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 35                             |
| Facteur de puissance λ                            | 0,9                            |

## INSTALLATION

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                                                                                              |
| Bornier automatique           | Double                                                                                                                                     |
| Diamètre d'encastrement       | 55 mm                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement     | 75 mm                                                                                                                                      |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé. |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                                                                                                                              |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373379351 |
|----------|---------------|