

DO57748

ELENA L RDX 7,5W 700Lm 38° IP65 DIM



Spot encastré rond orientable.  
Réflecteur basse luminance.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Fixation par ressorts.  
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.  
Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.  
Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Garantie      | 5 ans                  |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h       |
| Matière corps | Aluminium              |
| Couleur       | Blanc mat - Laiton mat |
| Longueur      | 83 mm                  |
| Largeur       | 83 mm                  |
| Diamètre      | 83 mm                  |
| Hauteur       | 74,5 mm                |
| Poids net     | 0,3 kg                 |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 20°          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## DO57748

## ELENA L RDX 7,5W 700Lm 38° IP65 DIM

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique clair                                       |
| Angle de rayonnement            | 38 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 700 lm                                                |
|                                 | 475 lm 540 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 72 lm/W                                               |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 5,8 W W                        |
| Puissance lumineuse                               | 7,5 W W                        |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 320mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 320mA 18V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Oui                            |
| Type de variation                                 | Dimmable coupure de phase      |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 35                             |
| Facteur de puissance λ                            | 0,9                            |

## INSTALLATION

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                                                                                              |
| Diamètre d'encastrement       | 75 mm                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement     | 80 mm                                                                                                                                      |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé. |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                                                                                                                              |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373379153 |
|----------|---------------|