

DO58005

SAMY RD 6,5-10W 1200Lm 40° IP65 DIM



Spot encastré rond fixe.
 2200K, 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Acier + Composite |
| Couleur | Noir mat |
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Poids net | 0,3 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

DO58005

SAMY RD 6,5-10W 1200Lm 40° IP65 DIM

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|--|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Aucun |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 2200-2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 1200 lm |
| | 650 (4000K 6,5W) - 900 (4000K 10W) lm |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 19 |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|--------------------------------|
| | 5,2 - 7,7 |
| | 6,5-10 |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 430mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 430mA 18V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Dimmable coupure de phase |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 35 |
| Facteur de puissance λ | 0,895 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Diamètre d'encastrement | 72 mm |
| Profondeur d'encastrement | 70 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé. |
| Plage de température ambiante | -10°C ~ +40°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373378897 |
|----------|---------------|