

DO58030

SAMY RD 6,5-10W 1200Lm 40° IP65 DIM



Spot encastré rond fixe.
 2200K, 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
 Double bornier automatique.
 Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Acier + Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	85 mm
Hauteur	68 mm
Poids net	0,3 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SAMY RD

DO58030

SAMY RD 6,5-10W 1200Lm 40° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Aucun
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2200-2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1200 lm
	700 (4000K 6,5W) - 1000 (4000K 10W) lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

	5,2 - 7,7
	6,5-10
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	430mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 430mA 18V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	35
Facteur de puissance λ	0,895

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	72 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.
Plage de température ambiante	-10°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373378903
----------	---------------