

DO58208

OBIA 2 RX 6-9W 950Lm 60° DIM



Spot semi-encastré rond orientable.

Fixation par ressorts.

Tête inclinable jusqu'à 45°.

CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat - Champagne
Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Diamètre	120 mm
Hauteur	137,9 mm
Poids net	0,72 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	45°
Angle de rotation	350°
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO58208

OBIA 2 RX 6-9W 950Lm 60° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	950 lm
	535 (6W 2700K) - 525 (6W 3000K) - 555 (6W 4000K) - 715 (9W 2700K) - 700 (9W 3000K) - 755 (9W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	7 W W
	6-9
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	35
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-10°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373380739
----------	---------------