


48092/C/10

Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 3000K CRI80 IP20



Bandeau LED SMD 48V.
IP20.

Rouleau de 10 ou 20m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.

Sécable tous les 62,5mm.

Longueur continue max 20m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Longueur	10000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,19 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

48092



48092/C/10

Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 3000K CRI80 IP20

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 48V DC

AC/DC 48V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052318286