


## 48102/90/N/10

## Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 4000K CRI90 IP67



Bandeau LED SMD 48V.  
IP67.  
Rouleau de 10 ou 20m.  
Rayon de cintrage minimum 30mm.  
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.  
Sécable tous les 62,5mm.  
Longueur continue max 20m.  
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	10000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,68 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP67
---------------------------	------

## FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS  
BANDEAUX

**48102/90**



**48102/90/N/10**

**Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 4000K CRI90 IP67**

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 48V DC

AC/DC 48V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

### EMBALLAGE

Code EAN 8058052327349