


FICHE TECHNIQUE

GESTION D'ÉCLAIRAGE
CONTRÔLEURS

5950/TW



5950/TW

Unité de contrôle à gradation de blanc réglable-24 V



Contrôleur TUNABLE WHITE/DIM 24V pilotable par bouton poussoir, télécommande (5951/C) ou panneau mural (5952/T) à cor
Portée de la télécommande et panneau mural jusqu'à 30m.
Puissance max = 288W.
Convertisseur CV à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000533
Garantie	2 ans
Longueur	74,5 mm
Largeur	36 mm
Hauteur	17 mm

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

GESTION D'ÉCLAIRAGE
CONTRÔLEURS

5950/TW



5950/TW

Unité de contrôle à gradation de blanc réglable-24 V

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Plage de température ambiante -10°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052503170