


70092/C

Bandeau LED 5m 11W/m 2018lm/m 3000K CRI80 120°



Bandeau LED SMD 24V.
IP20.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 29,4mm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,08 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70092



70092/C

Bandeau LED 5m 11W/m 2018lm/m 3000K CRI80 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN 8058052506218