



Bandeau LED SMD 230V.
Aucun convertisseur nécessaire.
IP65.
Rouleau de 5, 20 ou 50m.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30 cm.
Sécable tous les 100mm.
Longueur continue max 50m.
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|--------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002706 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Longueur | 5000 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 4,6 mm |
| Poids net | 0,385 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Technologie | LED 230V intégrée |
| IP (indice de protection) | IP65 |

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70230



70230/N/05

Bandeau LED 5m 18W/m 2045lm/m 4000K CRI80 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 4000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052139386