



CAIMAN VERSA

AC4D

CAIMAN VERSA 18-37W 120° IP66 DALI



Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.

Diffuseur en polycarbonate anti-UV.

3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Convertisseur dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire.

Clips de montage coulissants, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus.

Kits Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B50 - 100.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Gris
Longueur	1200 mm
Largeur	92,3 mm
Hauteur	73 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK10
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	En option
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR
RÉGLETTES ÉTANCHES

CAIMAN VERSA



AC4D

CAIMAN VERSA 18-37W 120° IP66 DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5700K
Température de couleur réglable	
	3225 (18W 4000K) - 6450 (37W 4000K) lm
	2775 (18W 4000K) - 5550 (37W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

	18 - 37
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	En option
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +35°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500411612
----------	---------------