



**CAIMAN VERSA**

**AC5D**

**CAIMAN VERSA 28-56W 120° IP66 DALI**



Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.

Diffuseur en polycarbonate anti-UV.

3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Convertisseur dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire.

Clips de montage coulissants, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus.

Kits Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B50 - 100.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Gris
Longueur	1500 mm
Largeur	92,3 mm
Hauteur	73 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK10
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	En option
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

## FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR  
RÉGLETTES ÉTANCHES

### CAIMAN VERSA



## AC5D

## CAIMAN VERSA 28-56W 120° IP66 DALI

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5700K
Température de couleur réglable	
	4850 (28W 4000K) - 9700 (56W 4000K) lm
	4200 (28W 4000K) - 8400 (56W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

### ÉLECTRIQUE

	28 - 56
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	En option
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +35°C

### EMBALLAGE

Code EAN	5056500411629
----------	---------------