

TIMY SENSOR EVO

BU10830

TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
 Fonction maître/esclave.
 Avec clé et vis anti-vandale.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 Multi-puissance : 16, 19 ou 23W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc mat
Diamètre	300 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	0,82 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK11
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement HF
Détecteur crépusculaire	Avec détecteur crépusculaire
Eclairage de secours	Non

TIMY SENSOR EVO

BU10830

TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	2175 (13,6W 3000K) - 2370 (13,6W 4000K) - 2550 (16,4W 3000K) - 2770 (16,4W 4000K) - 2925 (20W 3000K) - 3235 (20W 4000K) lm 1570 (16W 3000K) - 1670 (16W 4000K) - 1815 (19W 3000K) - 1960 (19W 4000K) - 2005 (23W 3000K) - 2190 (23W 4000K) lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 27
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

	13,6 - 16,4 - 20
	16 - 19 - 23
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	230mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 230mA 90V
Fréquence du réseau	Avec détecteur de mouvement HF
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	30
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373376169
----------	---------------