


## LINEAR 2 C

CL10830

LINEAR 2 C 21W-32W 75°



Plafonnier linéaire.  
 Diffuseur PC à structure prismatique.  
 Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.  
 Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.  
 Connexion mécanique linéaire à commander séparément.  
 Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC000986         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Longueur      | 1187 mm          |
| Largeur       | 50 mm            |
| Hauteur       | 73 mm            |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK01         |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## LINEAR 2 C

## CL10830

## LINEAR 2 C 21W-32W 75°

## OPTIQUE

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                                                                                    |
| Distribution lumineuse          |                                                                                                                    |
| Diffuseur                       | Plastique structuré                                                                                                |
| Angle de rayonnement            | 75 °                                                                                                               |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k                                                              |
| Température de couleur réglable |                                                                                                                    |
|                                 | 3350 (21W 4000K) - 5100 (32W 4000K) lm                                                                             |
|                                 | 2470 (21W 3000K) - 3605 (32W 3000K) - 2550 (21W 3500K) - 3765 (32W 3500K) - 2560 (21W 4000K) - 3740 (32W 4000K) lm |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                                                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
|                                | 21 - 32              |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz       |
| AC/DC                          | AC 230V              |
| Fréquence du réseau            | Non                  |
| Dimmable                       | Non                  |
| Type de variation              | Non-dimmable         |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373372154 |
|----------|---------------|

