


DO102NW05

FOX 2 RD 19W 2800Lm 4000K 110° DIM



Downlight encastré rond fixe.
 Fixation par ressorts.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	240 mm
Hauteur	22 mm
Poids net	0,755 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO102NW05

FOX 2 RD 19W 2800Lm 4000K 110° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2800 lm
Flux lumineux luminaire	1805 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	95 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	19 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 57V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur unique-ment
Diamètre d'encastrement	210 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373358912
----------	---------------

