


## DO16025

## AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° DIM



Spot encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur début et fin de phase.  
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Aluminium         |
| Diamètre      | 82 mm             |
| Hauteur       | 46,5 mm           |
| Poids net     | 0,26 kg           |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 20°          |
| IP (indice de protection) | IP44         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## AL1014 RDX

## DO16025

## AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° DIM

## OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 38 °       |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 940 lm     |
| Flux lumineux luminaire         | 830 lm lm  |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 92,22 lm/W |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 9 W W                                           |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus                  |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                                  |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC                                        |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 500mA 18V                          |
| Fréquence du réseau                               | Non                                             |
| Dimmable                                          | Oui                                             |
| Type de variation                                 | Compatible avec variateur début et fin de phase |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Bornier automatique        | Double                                                                    |
| Diamètre d'encastrement    | 68 mm                                                                     |
| Profondeur d'encastrement  | 60 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373326041 |
|----------|---------------|

