


DO221SW30

SYLA RD-B 10W 960Lm 2700K 38° DIM



Spot encastré rond fixe.
Réflecteur basse luminance.
Fixation par lamelles.
Convertisseur dimmable déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	82 mm
Hauteur	81 mm
Poids net	0,27 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP23
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO221SW30

SYLA RD-B 10W 960Lm 2700K 38° DIM

OPTIQUE





Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	960 lm
Flux lumineux luminaire	775 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	77,5 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	250mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 250mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



EMBALLAGE

Code EAN	5411373360670
----------	---------------