


DO225WW30

CLAC 13W 1570Lm 3000K 38° DIM



Applique murale ou plafonnier rond orientable.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	100 mm
Hauteur	103 mm
Poids net	0,47 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO225WW30

CLAC 13W 1570Lm 3000K 38° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1570 lm
Flux lumineux luminaire	1010 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	77,69 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	13 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------



EMBALLAGE

Code EAN	5411373329370
----------	---------------