


AL3012 RD WARM

DO33005

AL3012 RD WARM 6W 530Lm 38° IP44 DIM



Spot encastré rond fixe.
 Réflecteur basse luminance.
 Fixation par ressorts.
 Double bornier automatique.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.
 Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
 Convertisseur dimmable déporté fourni.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	82 mm
Hauteur	57,5 mm
Poids net	0,36 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

AL3012 RD WARM

DO33005

AL3012 RD WARM 6W 530Lm 38° IP44 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	530 lm
Flux lumineux luminaire	405 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	67,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 18V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373342621
----------	---------------

