


## DO365SW30

## CLIC RDX MINI 9W 920Lm 2700K 38° DIM



Spot semi-encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Diamètre      | 78 mm            |
| Hauteur       | 76 mm            |
| Poids net     | 0,38 kg          |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 355°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DO365SW30

## CLIC RDX MINI 9W 920Lm 2700K 38° DIM

## OPTIQUE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse              |                    |
| Distribution lumineuse          |                    |
| Angle de rayonnement            | 38 °               |
| Température de couleur          | 2700K              |
| Température de couleur réglable |                    |
| Flux lumineux source            | 920 lm             |
| Flux lumineux luminaire         | 560 lm lm          |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 62,22 lm/W         |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 10 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 9 W W                                  |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                         |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 200mA DC                               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 200mA 37V                 |
| Fréquence du réseau                               | Non                                    |
| Dimmable                                          | Oui                                    |
| Type de variation                                 | Compatible avec variateur fin de phase |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Bornier automatique        | Aucun                                                                     |
| Diamètre d'encastrement    | 68 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373360694 |
|----------|---------------|

