


## DO43130

## IENA RDX 6W 720Lm 60° IP65 DIM



Spot encastré rond orientable 4 en 1.  
 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Fixation par ressorts.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	82 mm
Hauteur	61 mm
Poids net	0,252 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## DO43130

## IENA RDX 6W 720Lm 60° IP65 DIM

### OPTIQUE

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Angle de rayonnement</b>	60 °
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000-6000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	720 lm
	535 lm 565 lm 535 lm
<b>Efficacité lumineuse lumineuse</b>	94,17 lm/W

### ÉLECTRIQUE

<b>Puissance lumineuse</b>	6 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur classe II inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>Courant/tension de sortie du convertisseur inclus</b>	200mA DC
<b>AC/DC</b>	AC 230V - DC 200mA 27V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Type de variation</b>	Compatible avec variateur fin de phase

### INSTALLATION

<b>Lieu de montage</b>	Usage en intérieur uniquement
<b>Bornier automatique</b>	Double
<b>Diamètre d'encastrement</b>	68 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	65 mm
<b>Recouvrable par un isolant</b>	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.

### EMBALLAGE

<b>Code EAN</b>	5411373355010
-----------------	---------------

