


DO48805

SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40°



Downlight encastré rond orientable 3 en 1.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.  
 Verre de protection.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.  
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 220 à 240mm à commander séparément.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC001744          |
| Garantie      | 5 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Noir              |
| Diamètre      | 186 mm            |
| Hauteur       | 151 mm            |
| Poids net     | 1,3 kg            |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 80°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP23         |
| IK (résistance mécanique) | IK04         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## SPIRA 1 RX PLUS

DO48805

SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40°

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Verre clair                                           |
| Angle de rayonnement            | 40 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 4600 lm                                               |
|                                 | 2925 lm 3325 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 83,12 lm/W                                            |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 40 W W                  |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus    |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz          |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1000mA DC               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 1000mA 36V |
| Fréquence du réseau                               | Non                     |
| Dimmable                                          | Non                     |
| Type de variation                                 | Non-dimmable            |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Diamètre d'encastrement    | 175 mm                                                                    |
| Profondeur d'encastrement  | 200 mm                                                                    |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373366306 |
|----------|---------------|

