


DO54630

KASA R GU10 MAX10W PAR16



Spot encastré rond fixe.  
Fixation par ressorts.  
Double bornier automatique.

WEB



**GÉNÉRAL**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Classe ETIM   | EC001744  |
| Garantie      | 5 ans     |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur       | Blanc mat |
| Diamètre      | 78 mm     |
| Hauteur       | 24 mm     |
| Poids net     | 0,054 kg  |

**PHYSIQUE**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Technologie               | Lampe non-incluse |
| Source(s) incluse(s)      | Non               |
| IP (indice de protection) | IP23              |
| IK (résistance mécanique) | IK06              |
| Test au fil incandescent  | 650°              |
| Détecteur de mouvement    | Non               |
| Détecteur crépusculaire   | Non               |
| Eclairage de secours      | Non               |

**DO54630****KASA R GU10 MAX10W PAR16****OPTIQUE**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Emission lumineuse              |       |
| Distribution lumineuse          |       |
| Diffuseur                       | Aucun |
| Angle de rayonnement            |       |
| Température de couleur réglable |       |

**ÉLECTRIQUE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Courant/tension d'alimentation   | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC                            | AC 230V        |
| Fréquence du réseau              | Non            |
| Soquet                           | GU10           |
| Nombre de lampes                 | 1              |
| Puissance maximum de(s) lampe(s) | 10             |

**INSTALLATION**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement   |
| Bornier automatique        | Double  |
| Diamètre d'encastrement    | 60 mm   |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

**EMBALLAGE**

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373371768 |
|----------|---------------|