


## DO54905

## KORY R 6W 775Lm 60° IP65



Spot encastré rond fixe 3 en 1.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Fixation par ressorts.  
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.  
Double bornier automatique.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Classe ETIM   | EC001744              |
| Garantie      | 5 ans                 |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h      |
| Matière corps | Aluminium + Composite |
| Couleur       | Noir mat              |
| Diamètre      | 88 mm                 |
| Hauteur       | 46 mm                 |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP65         |
| IK (résistance mécanique) | IK07         |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DO54905

## KORY R 6W 775Lm 60° IP65

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Angle de rayonnement            | 60 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 775 lm                                                |
|                                 | 505 lm 620 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 103,33 lm/W                                           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 27                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM5                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 6 W W                          |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 230mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 230mA 21V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |

## INSTALLATION

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                                                                                              |
| Bornier automatique        | Double                                                                                                                                     |
| Diamètre d'encastrement    | 68 mm                                                                                                                                      |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373372369 |
|----------|---------------|

