


DO560WW31

RETI 1 RX 18W 3000K 1620Lm 80°



Downlight semi-encastré rond orientable.  
Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.  
Fixation par ressorts.  
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Bronze satiné
Diamètre	125 mm
Hauteur	75 mm
Poids net	1 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	45°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## RETI 1 RX

## DO560WW31

## RETI 1 RX 18W 3000K 1620Lm 80°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1620 lm
Flux lumineux luminaire	1490 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	82,78 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 24
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	16,2 W W
Puissance lumineuse	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	450mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 450mA 36V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance $\lambda$	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	115 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373083
----------	---------------