

STRIPIED FLEX 24V

FL04/C

Bandeau LED flexible 5m 11,5W/m 2070lm/m 3000K CRI80



Bandeau LED néon flexible étanche 24V.

FL01, FL02, FL03, FL05 : IP67.

FL04: IP66.

Rouleau de 5m.

FL01, FL05: cintrage latéral avec un rayon minimum de 65mm.

FL02: cintrage latéral avec un rayon minimum de 30mm.

FL03, FL04: cintrage frontal avec un rayon minimum de 65mm..

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Longueur continue max 5m.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL


Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	12,5 mm
Poids net	0,847 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP66

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX



STRIPLÉD FLEX 24V

FL04/C

Bandeau LED flexible 5m 11,5W/m 2070lm/m 3000K CRI80

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC 24V DC

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052501923