



## FL05BPCS

## FL05 SENSOR 50W 6200Lm 120° IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.  
 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Diffuseur en verre.  
 Convient aux zones côtières.  
 Etrier de fixation permettant une rotation à 360° et une inclinaison à 180° inclus.  
 Livré avec 1m de câble.  
 FL05\_P: Avec détecteur de mouvement et crépusculaire IR orientable et réglable, zone de détection jusqu'à 8m, fonction marche forcée.  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

### GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir
Longueur	70 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	320 mm
Poids net	1,4 kg

### PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Angle de rotation	360°
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement IR
Détecteur crépusculaire	Avec détecteur crépusculaire
Eclairage de secours	Non

## FL05BPCS

## FL05 SENSOR 50W 6200Lm 120° IP65

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	6200 lm
	5600 lm 3900
Efficacité lumineuse lumineaire	112 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 30
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

### ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	45 W W
Puissance lumineaire	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	950mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Avec détecteur de mouvement IR
Type de variation	Non-dimmable
Facteur de puissance $\lambda$	0,9

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-40°C ~ +40°C

### EMBALLAGE

Code EAN	5055351530381
----------	---------------