


INDY 2

FL101NW05

INDY 2 125W-165W-200W 4000K 120° IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.
Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Diffuseur en verre trempé dépoli.
Livré avec 1.00m de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 462 mm |
| Largeur | 303 mm |
| Hauteur | 62,5 mm |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 300° |
| IP (indice de protection) | IP65 |
| IK (résistance mécanique) | IK07 |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

INDY 2

FL101NW05

INDY 2 125W-165W-200W 4000K 120° IP65

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre mat/satiné |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 23500 (125W) - 29500 (165W) - 33750 (200W) lm |
| | 19470 (125W) - 24395 (165W) - 28055 (200W) lm |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| | 125 - 165 - 200 |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
| Bornier automatique | Aucun |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373371454 |
|----------|---------------|

