


**INDY 2**

**FL101WW05**

**INDY 2 125W-165W-200W 3000K 120° IP65**



Projecteur pour éclairage extérieur.  
Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Diffuseur en verre trempé dépoli.  
Livré avec 1.00m de câble.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir
Longueur	462 mm
Largeur	303 mm
Hauteur	62,5 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	300°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INDY 2

FL101WW05

INDY 2 125W-165W-200W 3000K 120° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre mat/satiné
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
	22500 (125W) - 28500 (165W) - 33000 (200W) lm
	18785 (125W) - 23780 (165W) - 27385 (200W) lm

ÉLECTRIQUE

	125 - 165 - 200
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371447
----------	---------------

