

FL230/2700K/05

Bandeau LED flexible 5m 14,5W/m 1400lm/m 168LED/m



Bandeau LED néon flexible étanche 230V.
Aucun convertisseur nécessaire.
IP65.
Rouleau de 5 ou 20m.
Cintrage frontal avec un rayon minimum de 75mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 250mm.
Longueur continue max 20m.
Compatible avec des variateurs par coupure de phase.
Variateur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B20 - 30.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	16 mm
Poids net	1,05 kg


PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
IP (indice de protection)	IP65

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

FL230V



FL230/2700K/05

Bandeau LED flexible 5m 14,5W/m 1400lm/m 168LED/m

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 2700K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN 8058052322238