



Bandeau LED néon flexible étanche 48V.
IP65.
Rouleau de 15m.
Cintrage frontal et latéral avec un rayon minimum de 75mm.
Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.
Sécable tous les 70mm.
Longueur continue max 15m.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	12 mm
Poids net	2,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP65

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

FL3D48



FL3D48/N

Bandeau LED flexible 3D 15m 10W/m 210LED/m 4000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	48V DC
AC/DC	48V DC
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052327448
----------	---------------