


70092/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°



Bandeau LED SMD 24V.
IP20.

Rouleau de 5m.

Rayon de cintrage minimum 30mm.

Précablé en début de bandeau par un câble de 30cm.

Sécable tous les 29,4mm.

Longueur continue max 10m.

Le flux lumineux peut varier, notamment en fonction de la longueur du bandeau et des conditions d'installations.

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 100.000h
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	1,2 mm
Poids net	0,08 kg


PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
IP (indice de protection)	IP20

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

70092/90



70092/90/C

Bandeau LED 5m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120°

OPTIQUE

Température de couleur	3000K
IRC (Ra)	CRI>90
RG (risque photobiologique)	RG0
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052228141
----------	---------------