


DO588WW05

ZYLIS RX 15-20-28W 3000K 4080Lm 36°



Downlight encastré rond orientable.

Fixation par ressorts.

Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Puissance au choix entre 15W (350mA) et 28W (700mA) via micro-interrupteurs sur le convertisseur.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Largeur	96,8 mm
Diamètre	86 mm
Hauteur	110 mm
Poids net	0,47 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	30°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°

DO588WW05

ZYLIS RX 15-20-28W 3000K 4080Lm 36°

OPTIQUE

Diffuseur	Plastique structuré
Température de couleur	3000K
Flux lumineux source	4080 lm
Flux lumineux luminaire Flux lumineux luminaire (multi-puissance)	3480 lm 1810 (15W) - 2560 (20W) - 3480 (28W) lm
IRC (Ra)	CRI>90
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
RG (risque photobiologique)	RG1
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Puissance source(s)	24 W
	15-20-28 W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
Dimmable	En option
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance λ	0,95
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	80 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	0°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373385727
----------	---------------