


IFLB1NACSP

INDY K3 CSP A 50-80-100W 18250Lm 100x55° IP66



Projecteur pour éclairage extérieur.

Faisceau asymétrique.

CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.

Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir
Longueur	405 mm
Largeur	293 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	3,2 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	300°
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°

INDY K3 CSP A

IFLB1NACSP

INDY K3 CSP A 50-80-100W 18250Lm 100x55° IP66

OPTIQUE

Diffuseur	Verre clair
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5000K
Flux lumineux source CCT 4000K	18250 lm
Flux lumineux luminaire CCT 4000K	14725 lm
IRC (Ra)	CRI>80
RG (risque photobiologique)	RG1
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance source(s)	100 W
	50-80-100 W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe I inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	- 40°C ~ +45°C
Adapté aux zones côtières	Oui

EMBALLAGE

Code EAN	5056500435175
----------	---------------