
indigo.lighting
/Indigo.luminaires
Indigo Lighting
@indigolighting

SOL123N19CSIN SOLIS 1200x300 27-32W 5300Lm 90°







WEB

Dalle LED 1200x300mm.
Diffuseur PS à structure prismatique.
CCT (3000K ou 4000K) et puissance (27W ou 32W) au choix via des interrupteurs à l'arrière du luminaire.
Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
Peut être recouvert par un isolant déroulé, à l'exception du convertisseur.
Convertisseur non dimmable déporté fourni.
Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
Kit d'éclairage de secours en option.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Acier
Couleur	Blanc
Longueur	1200 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	32 mm
Poids net	1,75 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.

SOL123N19CSIN SOLIS 1200x300 27-32W 5300Lm 90°

OPTIQUE

Diffuseur	Plastique prismatique
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Flux lumineux source CCT 4000K	5300 lm
Flux lumineux luminaire (multi-puissance)	3335 (3000K 27W) - 3900 (3000K 32W) - 3510 (4000K 27W) - 4100 (4000K 32W) lm
IRC (Ra)	CRI>80
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
RG (risque photobiologique)	RG0
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	2
Puissance source(s)	30 W
	27-32 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	830mA DC
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Longueur d'encastrement	1200 mm
Largeur d'encastrement	300 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373382146

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.