
indigo.lighting
/Indigo.luminaires
Indigo Lighting
@indigolighting

# WA25361 VITEL GX53 9W 3000K IP65






Applique murale ou plafonnier décoratif.
Diffuseur en verre pyramidal clair.
Lampe LED GX53 9W 3000K incluse.

WEB

## GÉNÉRAL

| | |
|---|---|
| **Classe ETIM** | EC002892 |
| **Garantie** | 5 ans |
| **Matière corps** | Polycarbonate |
| **Couleur** | Laiton |
| **Diamètre** | 132 mm |
| **Hauteur** | 78,5 mm |

## PHYSIQUE

| | |
|---|---|
| **Technologie** | Lampe incluse |
| **Source(s) incluse(s)** | Oui |
| **IP (indice de protection)** | IP65 |
| **IK (résistance mécanique)** | IK05 |
| **Test au fil incandescent** | 650° |


Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.

# WA25361 VITEL GX53 9W 3000K IP65

## OPTIQUE

| | |
|---|---|
| **Diffuseur** | Verre structuré |
| **Température de couleur** | 3000K |
| **Flux lumineux source** | 800 lm |
| **Flux lumineux luminaire** | 525 lm |

## ÉLECTRIQUE

| | |
|---|---|
| **Classe électrique** | 2 |
| **Puissance source(s)** | 9 W |
| **Courant/tension d'alimentation** | 230V AC - 50Hz |
| **Soquet** | GX53 |
| **Nombre de lampes** | 1 |
| **Puissance maximum de(s) lampe(s)** | 1-9 |
| **Détecteur de mouvement** | Non |
| **Détecteur crépusculaire** | Non |
| **Eclairage de secours** | Non |

## INSTALLATION

| | |
|---|---|
| **Lieu de montage** | Usage en intérieur uniquement |
| **Plage de température ambiante** | -0°C ~ +40°C |

## EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| **Code EAN** | 5411373372581 |


Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.