


## FICHE TECHNIQUE



EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL



**GL019 LG II**

**GL019SSLG30F**

**GL019 LG II 3000K 38° IP68**



Encastré de sol rond.

Basse luminance, avec grille nid d'abeille.

Inox 316 pour les zones côtières.

Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).

Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.

Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	40 mm
Hauteur	41 mm
Poids net	0,21 kg

### PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP68
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL

### GL019 LG II



## GL019SSLG30F

## GL019 LG II 3000K 38° IP68

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	290 lm
	33 (150mA) - 128 (700mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

	0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchement en série
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	33 mm

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373375179
----------	---------------