





## FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL




 indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

## GL019 ULG II

GL019USS30F

GL019 ULG II 3000K 36° IP68



Encastré de sol rond.  
Très basse luminance.  
Inox 316 pour les zones côtières.  
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).  
Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.  
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	40 mm
Hauteur	102 mm
Poids net	0,3 kg

### PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP68
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL

### GL019 ULG II



## GL019USS30F

## GL019 ULG II 3000K 36° IP68

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	290 lm
	38 (150mA) - 82 (350mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

	0,4 (150mA) - 1 (350mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 350mA DC
AC/DC	DC 150-350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchement en série
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	33 mm

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373375186
----------	---------------